

**应用:**


- 频率: 300~390 MHz
- 数传电台通信技术
- 公安专用, 无线数据传输通信系统
- 远距离通信, 无线集群通信系统

特点:

- 垂直极化, 方向性好, 波瓣宽度大, 覆盖范围广
- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大, 抗干扰力强
- 可选铝合金或不锈钢材质, 防腐蚀, 抗老化, 外形美观
- 结构简单, 坚固易安装, 尺寸小, 重量轻, 抗风强

电气指标	FTD-03BM09V03Z-2
频率范围-MHz	300~390
带宽-MHz	25
单元数	2×3 单元
极化方式	垂直
增益-dBi	9
E 面波瓣宽度-°	30
H 面波瓣宽度-°	120
前后比-dB	≥15
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	100

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或者用户指定
接头位置	电缆引出
天线长度-M	约 1×0.49
天线重量-KG	约 2.8
天线材料	优质铝合金或不锈钢
工作温度-°C	-40~60
储存温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ 50~75



- 1、该天线阵垂直极化安装为最佳;
- 2、按图示及需要的通信方向把两副八木天线单元组装固定到支撑杆上;
- 3、将调角夹码如图所示安装在支撑杆和抱杆上;
- 4、连接三线盒功分器和系统, 微调天线的方位角和俯仰角, 使通信信号最大;
- 5、紧固所有螺钉, 做好接头的防水处理工作。

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司