



FTQ-0408CT05B 车台天线是我公司专门为 470~860MHz 频段汽车移动通讯、数字电视、无线数字集群通信、无线数据通信和 RFID 通信系统设计开发的全向天线。该天线采用宽频振子结构，经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，性能稳定可靠，通信效果上佳；天线底部固定方式为磁吸座结构，安装十分方便。此外，安装座引线长度和接头可按用户要求配置。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

### 技术参数

技术参数	
产品型号	FTQ-0408CT05B
频率范围-MHz	470~860
带宽-MHz	16
增益-dBi	5
电压驻波比	≤2.0
输入阻抗-Ω	50 或 75 【可选】
极化方式	垂直
最大承受功率-W	100
接头类型	F 头或用户指定
引线长度-M	3M 或用户指定
天线尺寸-MM	约 Φ194×65
天线重量-KG	约 1.1
工作温度-℃	-40~60
存储温度-℃	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	磁吸附



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司