

**应用:**



- 频率: 575~585 MHz
- DTTB 移动视讯系统
- 点对多点通信系统
- 室外信号定向覆盖

**特点:**

- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大
- 垂直或水平极化, 波瓣宽度大, 方向性强, 覆盖范围广
- 防水设计, ABS 外罩, 防腐蚀和抗老化能力强
- 结构巧小, 重量轻, 抗风强, 提供可调角安装套件

电气指标	FTD-05PB09V65
频率范围-MHz	580±5
带宽-MHz	10
极化方式	垂直或水平
增益-dBi	9
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	H: 65 E: 60
前后比-dB	≥18
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤2.0
最大功率-W	50
雷电保护	直流感地

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头
接头位置	背部
天线尺寸-MM	约 306×306×25
天线重量-KG	约 1.4
天线罩材料	ABS
天线颜色	白色
机械可调倾角-°	0~60
工作温度-°C	-40~60
储存温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ40~50



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!  
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司