



FTQ-0406QX03BN 天线是我公司专门为 450~650MHz 通信系统通讯设备设计开发的全向天线,应用于 DTTB 移动视讯通信系统和无线数字电视系统。该天线经过优化设计和精心调试,电压驻波比小,频带宽,中等增益,电性能稳定可靠,通信效果上佳;结构小巧,防紫外 ABS 外罩封装,外形美观,防水设计,防腐蚀和抗老化能力强,防护等级高,N 型公头设计,可选多种安装方式,便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-0406QX03BN
频率范围-MHz	450~650
带宽-MHz	200
增益-dBi	3
半功率波瓣宽度-°	H:360 E:45
电压驻波比	≤2.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	50
接头类型	N 型公头
天线长度-MM	约 400
天线重量-G	约 120
天线外罩	黑色 ABS
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	配合 N 型座使用



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司