



FTQ-0727ZD0203C 终端天线是我公司专门为 698 ~ 960/1710 ~ 2690MHz（公网 2G/3G/4G 多频段）频段通信系统终端设备设计开发的鞭状全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，电性能稳定可靠；结构巧妙，尺寸小，重量轻，外形美观，防护等级高，N 型阳头接口，安装方便牢固。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数		
产品型号	FTQ-0727ZD0203C	
频率范围-MHz	698~960	1710~2690
带宽-MHz	262	980
增益-dBi	2	3
电压驻波比	≤1.5	≤2.5
输入阻抗-Ω	50	
极化方式	垂直	
最大承受功率-W	20	
接头类型	N 阳头	
天线长度-MM	约 180	
天线重量-G	约 60	
天线颜色	灰色	
工作温度-°C	-30~60	
存储温度-°C	-50~85	
相对湿度-%	5~95	
安装方式	直接与设备连接	



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司