



FTQ-0738ZD0204C 终端天线是我公司专门为 698~960/1710~2690/3300~3800MHz

【公网 2G/3G/4G/5G 全频段】频段通信系统终端设备设计开发的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，电性能稳定可靠；结构小巧，重量轻，外形美观，防护等级高，N 型阳头接口，安装方便牢固。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数			
产品型号	FTQ-0738ZD0204C		
频率范围-MHz	698~960	1710~2690	3300~3800
带宽-MHz	262	980	500
增益-dBi	2.15	2.5	3.5
电压驻波比	≤2.5	≤2.0	≤2.0
输入阻抗-Ω	50		
极化方式	垂直		
最大承受功率-W	30		
接头类型	N 型阳头		
天线高度-CM	约 18		
天线重量-G	约 60		
天线颜色	灰色		
工作温度-℃	-40~60		
存储温度-℃	-50~85		
相对湿度-%	5~95		
安装方式	直接与设备连接		
备注	配合 N 型座使用		



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司