



FTQ-0750CT0304B 车载天线是我公司专门为公网 2G/3G/4G/5G 全频段车载移动通信系统通讯设备设计开发的全向天线。该天线采用宽频振子通信技术，经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，性能稳定可靠，通信效果上佳；天线结构简单紧凑，体积小，重量轻，具有良好的抗震动和防碰撞能力，选材考究，不仅外形美观，而且防腐蚀和抗老化能力强。天线配合磁吸盘使用，安装便捷牢固，此外，安装座引线长度和接头可按用户要求配置。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数				
产品型号	FTQ-0750CT0304B			
频率范围-MHz	698~960	1710~2690	3300~3800	4400~5000
带宽-MHz	262	980	500	600
增益-dBi	3	4	4	4
电压驻波比	≤2.5			
输入阻抗-Ω	50			
极化方式	垂直			
最大承受功率-W	50			
天线端口	NMO			
天线尺寸-MM	约Φ35×106			
天线重量-KG	约 0.15			
吸盘引线长度-M	3 或者用户指定			
引线接头类型	SMA 阳头或者用户指定			
吸盘尺寸-MM	约Φ76×14			
吸盘重量-KG	约 0.45			
工作温度-℃	-40~60			
存储温度-℃	-55~85			
相对湿度-%	5~95			
抗风强度-M/S	60			
安装方式	配合磁吸盘等安装座使用			



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司