



FTQ-0750ZD0203A 终端天线是我公司专门为 698~960/1710~2690/3300~5000MHz

【公网 2G/3G/4G/5G 全频段】频段通信系统终端设备设计开发的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，增益高，电性能稳定可靠；结构小巧，外形美观，防护等级高，接头部位可 90° 弯折，安装方便牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数			
产品型号	FTQ-0750ZD0203A		
频率范围-MHz	698~960	1710~2690	3300~5000
带宽-MHz	262	980	1700
增益-dBi	2.15	2.5	3.0
电压驻波比	≤3.0	≤2.5	≤2.5
输入阻抗-Ω	50		
极化方式	垂直		
最大承受功率-W	20		
接头类型	SMA 阳头或用户选定		
天线高度-MM	约 163		
天线重量-G	约 40		
天线颜色	白色或者黑色		
工作温度-℃	-40~60		
存储温度-℃	-50~85		
相对湿度-%	5~95		
安装方式	直接与设备连接		
备注	接头部位可 90° 弯折		



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司