



FTQ-0827QX03C 天线是我公司专门为 824~960/1710~2690MHz 【公网 2G/3G/4G 多频段】频段通信系统的通讯设备设计开发生产的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，电性能稳定可靠，通信效果上佳；结构小巧，黑色 ABS 外罩封装，外形美观，防水设计，防腐蚀和抗老化能力强，防护等级高，穿孔固定安装，便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数

产品型号	FTQ-0827QX03C	
频率范围-MHz	824~960	1710~2690
带宽-MHz	136	980
增益-dBi	3	
水平波瓣宽度-°	360	
电压驻波比	≤2.5	
输入阻抗-Ω	50	
极化方式	垂直	
最大承受功率-W	50	
接头类型	N 阴头	
天线尺寸-MM	约 Φ16×400	
天线重量-G	约 120	
天线外罩	黑色 ABS	
工作温度-°C	-40~60	
存储温度-°C	-55~85	
相对湿度-%	5~95	
抗风强度-M/S	60	
安装方式	穿孔固定	



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司