



## 应用:

- 频率: 1570~1580/824~960/1710~2170 MHz
- GPS 卫星跟踪定位系统
- 公网 GSM/3G/4G 移动通信系统
- 物联网通信系统

## 特点:

- 体积小, 重量轻, 多系统, 多极化
- 频带宽, 驻波低, 增益高, 工作稳定, 性能优越
- 防水设计, ABS 天线罩, 防腐蚀和抗老化能力强
- 结构简单, 超强双面胶粘贴安装, 便捷牢固

| 技术参数     |              |                   |
|----------|--------------|-------------------|
| 产品型号     | GQ1521ZD02A  |                   |
| 频率范围-MHz | 1570~1580    | 824~960/1710~2170 |
| 通信系统     | GPS          | 公网 GSM/3G/4G      |
| 带宽-MHz   | 10           | 136/460           |
| 天线增益-dBi | 2            | 2                 |
| 放大器增益-dB | 28           | /                 |
| 噪声指数-dB  | ≤1.5         | /                 |
| 极化方式     | 右旋圆极化        | 线极化               |
| 电压驻波比    | ≤1.5         | ≤2.5              |
| 阻抗-Ω     | 50           |                   |
| 工作电压     | 3-5V DC      | /                 |
| 接头类型     | 2×SMAJ 或用户指定 |                   |
| 接头位置     | 电缆引出         |                   |
| 引线长度-M   | 3M 或用户指定     |                   |
| 天线尺寸-MM  | 约Φ80×15      |                   |
| 重量-KG    | 约 0.1        |                   |
| 天线罩材料    | ABS          |                   |
| 天线罩颜色    | 黑色           |                   |
| 工作温度-°C  | -40~60       |                   |
| 存储温度-°C  | -50~85       |                   |
| 相对湿度-%   | 5~95         |                   |
| 抗风强度-M/S | 60           |                   |
| 安装方式     | 超强双面胶粘贴      |                   |



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司