



应用:

- 频率: 1570~1580/824~960/1710~2690 MHz
- GPS 卫星跟踪定位系统
- 公网 GSM/3G/4G 移动通信系统
- 物联网通信系统, WLAN/WiFi 通信系统

特点:

- 体积小, 重量轻, 多系统, 多极化
- 频带宽, 驻波低, 增益高, 工作稳定, 性能优越
- 防水设计, ABS 天线罩, 防腐蚀和抗老化能力强
- 结构简单, 超强双面胶粘贴安装, 便捷牢固

技术参数		
产品型号	GQ1527ZD02A	
频率范围-MHz	1570~1580	824~960/1710~2690
通信系统	GPS	公网 GSM/3G/4G 及 WiFi
带宽-MHz	10	136/980
天线增益-dBi	2	2
放大器增益-dB	28	/
噪声指数-dB	≤1.5	/
极化方式	右旋圆极化	线极化
电压驻波比	≤1.5	≤2.5
阻抗-Ω	50	
工作电压	3-5V DC	/
接头类型	2×SMAJ 或用户指定	
接头位置	电缆引出	
引线长度-M	3M 或用户指定	
天线尺寸-MM	约Φ80×15	
重量-KG	约 0.1	
天线罩材料	ABS	
天线罩颜色	黑色	
工作温度-°C	-40~60	
存储温度-°C	-50~85	
相对湿度-%	5~95	
抗风强度-M/S	60	
安装方式	超强双面胶粘贴	



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司