



FTQ-2324ZD05A 终端天线是我公司专门为 2300~2400MHz 频段通信系统的终端设备设计开发的鞭状全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，增益高，性能稳定可靠；天线结构小巧，外形美观，体积小，重量轻，具有很好的防振动冲击和防老化能力，TNC 阳头，安装十分方便牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

| 技术参数                     |               |
|--------------------------|---------------|
| 产品型号                     | FTQ-2324ZD05A |
| 频率范围-MHz                 | 2300~2400     |
| 带宽-MHz                   | 100           |
| 增益-dBi                   | 5             |
| 电压驻波比                    | $\leq 2.0$    |
| 输入阻抗- $\Omega$           | 50            |
| 极化方式                     | 垂直            |
| 最大承受功率-W                 | 20            |
| 接头类型                     | TNC 阳头或用户指定   |
| 天线长度-CM                  | 约 21.5        |
| 天线重量-G                   | 约 40          |
| 天线颜色                     | 黑色            |
| 工作温度- $^{\circ}\text{C}$ | -40~60        |
| 存储温度- $^{\circ}\text{C}$ | -50~85        |
| 相对湿度-%                   | 5~95          |
| 安装方式                     | 直接与设备连接       |



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司