



## 应用：

- 频率：2400~2500/5150~5850 MHz
- 2.4/5.8GHz 双频段 WLAN/MMDS/LMDS/WiMax 系统
- 无线接入，无线数据与图像传输
- 车载移动通讯，支持 IEEE802.11a/b/e/g/n

## 特点：

- 空间分集，MIMO 技术，双频段，多极化兼容
- 频带宽，驻波低，中等增益，隔离度好
- 防水设计，防腐蚀和抗老化能力强
- 结构小巧牢固，重量轻，抗风强，磁吸附安装

电气指标	FTQ-2458MCT0304V3A	
频率范围-MHz	2400~2500	5150~5850
带宽-MHz	100	700
极化方式	3×垂直	
增益-dBi	3	4
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.5	≤2.0
最大功率-W	20	

机械及环境指标	
接头类型	3×RPSMA 阳头或用户指定 【全部端口支持 2.4&5GHz】
接头位置	电缆引出
引线长度-M	3 米或用户指定
天线尺寸-MM	约Φ124×160
天线重量-KG	约 0.9 【含吸盘】
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-℃	-40~60
存储温度-℃	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	磁吸附



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司