



应用：

- 频率：2400~2500/5150~5850 MHz
- 2.4/5.8GHz 双频段 WLAN/MMDS/LMDS/WiMax 系统
- 无线接入，无线数据与图像传输
- 车载移动通讯，支持 IEEE802.11a/b/e/g/n

特点：

- 空间分集，MIMO 技术，双频段，多极化兼容
- 频带宽，驻波低，中等增益，隔离度好
- 防水设计，防腐蚀和抗老化能力强
- 结构小巧牢固，重量轻，抗风强，磁吸附安装

| 电气指标 | FTQ-2458MCT0304VH2A | |
|----------|---------------------|-----------|
| 频率范围-MHz | 2400~2500 | 5150~5850 |
| 带宽-MHz | 100 | 700 |
| 极化方式 | 垂直/水平 | |
| 增益-dBi | 3 | 4 |
| 输入阻抗-Ω | 50 | |
| 电压驻波比 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| 最大功率-W | 20 | |

| 机械及环境指标 | |
|----------|--------------------------------------|
| 接头类型 | 2×RPSMA 阳头或用户指定 【全部端口支持 2.4&5GHz】 |
| 接头位置 | 电缆引出 |
| 引线长度-M | 3 米或用户指定 |
| 天线尺寸-MM | 约Φ124×160 |
| 天线重量-KG | 约 0.9 【含吸盘】 |
| 天线罩材料 | ABS |
| 天线罩颜色 | 白色 |
| 工作温度-℃ | -40~60 |
| 存储温度-℃ | -55~85 |
| 相对湿度-% | 5~95 |
| 极限风速-M/S | 60 |
| 安装方式 | 磁吸附 |



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司