



应用:


- 频率: 2400~2483 MHz
- 2.4GHz WLAN/WiFi/ISM 通信技术, 蓝牙系统
- 2.4GHz 室内分布系统, 无线数据与图像传输
- 无线公共热点信号覆盖, 支持 IEEE802.11b, g

特点:

- 尺寸小, 重量轻, 外形美观
- 驻波比小, 中等增益, 性能优良
- 防水设计, 白色 PVC 外罩封装, 防腐蚀, 抗老化
- 室内使用, 龙骨吊装简单方便, 配送安装套件

电气指标	FTQ-24QX05DA
频率范围-MHz	2400~2483
带宽-MHz	83
极化方式	垂直
增益-dBi	5
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	28
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50

机械及环境指标	
接头类型	TNC 阳头或用户指定
接头位置	电缆引出
引线长度-CM	50CM 或用户指定
天线长度-CM	约 29
天线重量-G	约 160
天线罩材料	PVC
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	天花龙骨垂吊安装



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有©广西精伦科技有限公司