

**应用:**

- 频率: 2400~2500 MHz
- 2.4GHz WLAN/ISM/WiFi/RFID 通信系统
- 2.4GHz 室内分布系统, 无线数字与图像传输
- 无线公共热点室内覆盖, 支持 IEEE802.11b, g

**特点:**

- 体积小, 重量轻, 低剖面, 2×水平双极化运行
- 频带宽, 驻波小, 中等增益, 性能稳定可靠
- 防水设计, 防紫外 ABS 外罩, 外形美观
- 内留设备主板安装空间, 可内置板卡

电气指标	FTQ-24CXD05HH360
频率范围-MHz	2400~2500
带宽-MHz	100
极化方式	水平/水平
增益-dBi	5
水平波瓣宽度-°	360
垂直波瓣宽度-°	80
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	20

机械及环境指标	
接头类型	2×U. FL 或用户指定
引线长度-CM	10CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约Φ180×35
天线重量-G	约 150
天线罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-50~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	天花板吸顶安装



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!  
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有©广西精伦科技有限公司