



FTQ-2550CT05A 车载台天线是我公司专门为公网 5G 移动通信系统通讯设备设计开发的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，增益高，电性能稳定可靠；结构小巧，外形美观，具有很好的防振动冲击和防老化能力，磁吸盘式安装，便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数			
产品型号	FTQ-2550CT05A		
频率范围-MHz	2500~2700	3400~3600	4800~5000
带宽-MHz	200	200	200
增益-dBi	3	4	5
水平波瓣宽度-°	360		
电压驻波比	≤1.5		
输入阻抗-Ω	50		
极化方式	垂直		
最大承受功率-W	50		
引线长度-M	3 或者用户指定		
引线接头类型	SMA 阳头或者用户指定		
天线高度-MM	约 190		
天线重量-G	约 300		
天线颜色	黑色		
工作温度-°C	-40~60		
存储温度-°C	-50~85		
相对湿度-%	5~95		
抗风强度-M/S	60		
安装方式	磁吸附		



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司