



OHQ-0309 系列微带定向耦合器采用带状线结构，带内平坦度好、隔离度高、插损小、驻波低，电性能稳定可靠，适用于 350~870MHz 蜂窝移动通信和扩频通信的室内分布系统。该系列耦合器，尺寸小，重量轻，安装十分方便。

产品出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

| 技术参数 | | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 产品型号 | OHQ-0309-5 | OHQ-0309-6 | OHQ-0309-7 | OHQ-0309-10 | OHQ-0309-15 |
| 频率范围-MHz | 350~870 | | | | |
| 带宽-MHz | 520 | | | | |
| 耦合度-dB | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 |
| 插入损耗【含分配比】-dB | ≤2.2 | | | ≤1.12 | ≤0.5 |
| 隔离度-dB | ≥20 | | | | |
| 电压驻波比 | ≤1.4 | | | | |
| 输入阻抗-Ω | 50 | | | | |
| 最大承受功率-W | 50 | | | | |
| 接头类型 | 3×N 座 | | | | |
| 外形尺寸-MM | 约 126×34×16 | | | | |
| 重量-G | 约 210 | | | | |
| 工作温度-°C | -40~60 | | | | |
| 存储温度-°C | -50~85 | | | | |
| 相对湿度-% | 5~95 | | | | |



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司