

**应用:**

- 频率: 450~470 MHz
- 无线无人机
- 无线数字与图像传输通信系统

**特点:**

- 尺寸小, 重量轻, 外形美观
- 驻波比小, 中等增益, 性能优良
- 防水设计, 防腐蚀和抗老化能力强
- 螺丝固定安装, 抗风强

| 电气指标      | FTQ-04JZ02A |
|-----------|-------------|
| 频率范围-MHz  | 450~470     |
| 带宽-MHz    | 20          |
| 极化方式      | 垂直          |
| 增益-dBi    | 2.15        |
| 水平面波瓣宽度-° | 360         |
| 垂直面波瓣宽度-° | 70          |
| 输入阻抗-Ω    | 50          |
| 电压驻波比     | ≤1.5        |
| 最大功率-W    | 100         |

| 机械及环境指标  |        |
|----------|--------|
| 接头类型     | TNC 阴头 |
| 接头位置     | 底部     |
| 天线长度-MM  | 约 210  |
| 天线重量-KG  | 约 1    |
| 天线材料     | 铜杆     |
| 天线颜色     | 金属原色   |
| 工作温度-°C  | -60~80 |
| 存储温度-°C  | -70~85 |
| 相对湿度-%   | 5~95   |
| 极限风速-M/S | 60     |
| 安装方式     | 螺丝固定   |



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司