



## 1370~1690MHz 宽频车载弹簧式玻璃钢全向天线



图片仅供参考，请以实物为准！

| 电气指标      | FTQ-1316QX06DNT |
|-----------|-----------------|
| 频率范围-MHz  | 1370~1690       |
| 带宽-MHz    | 320             |
| 极化方式      | 垂直              |
| 固定电上倾角-°  | 0               |
| 增益-dBi    | 6               |
| 半功率波瓣宽度-° | H: 360    E: 25 |
| 电压驻波比     | ≤ 2             |
| 输入阻抗-Ω    | 50              |
| 最大功率-W    | 100             |

| 机械与环境指标  |             |
|----------|-------------|
| 接头类型     | 内嵌一体式 N 型公头 |
| 接头位置     | 底部          |
| 尺寸-MM    | 约 Φ40.5×900 |
| 重量-KG    | 约 0.63      |
| 外罩材料及颜色  | 玻璃钢（黑色）     |
| 工作温度-°C  | -55 ~ 85    |
| 防水等级     | IP65        |
| 极限风速-M/S | 60          |
| 安装方式     | 车载使用        |

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司